

Aladdin R8

8-канальный цифровой ИК-приемник

Арт. 71.98.0202



Aladdin R8

Описание

Легкий и эргономичный карманный приемник способен принимать до 8 языков.

Разработанный в соответствии с IEC 61603-7 и IEC 60914, он может использоваться с любым оборудованием, отвечающим данным стандартам.

На большом LCD-дисплее отображается номер выбранного канала и название языка, уровень громкости, заряд батареек и уровень сигнала.

Приемник может работать от перезаряжаемого Ni-MH аккумулятора без подзарядки до 52 часов. При использовании щелочных AA батареек время работы составляет до 70 часов.

Встроенная в приемник зарядная цепь позволяет максимально продлить срок службы аккумулятора.

Управление и особенности

- Кнопки переключения каналов
- Кнопки регулировки громкости
- Переключатель Вкл/Выкл
- Информация на LCD-дисплее :
 - Номер канала
 - Язык
 - Полоска громкости
 - Индикатор заряда батареек
 - Индикатор качества сигнала
- Работает от 2 x AA щелочных батареек (не входят в комплект) или от перезаряжаемого Ni-MH аккумулятора (не входит в комплект)
- Автоматический переход в режим ожидания при отключении наушников
- Отключения звука при потере сигнала
- Карманный зажим

Для экономии заряда батареек или аккумулятора приемник автоматически выключается при отключении от него наушников.

В случае, если уровень принимаемого сигнала становится слишком низким, приемник автоматически отключает звук в наушниках. Если приемник не получает ик-сигнала в течение 1 минуты, он автоматически переходит в режим ожидания.

Широкий 270° угол приема сигнала и встроенная функция коррекции ошибок позволяет получать звук идеального качества при любом расположении приемника.

На качество приема сигнала не оказывает влияние ни высокочастотное освещение, ни прямые солнечные лучи.

Тестовый режим позволяет проверять площадь зоны покрытия сигналом от излучателей.

Подключение

- 3.5 мм разъем для наушников
- Разъем для аккумулятора
- Контакты для установки щелочных АА батареек
- Контакты для зарядки

Технические характеристики

Технические характеристики	
Стандарты	IEC1603-7 и IEC60914
Выходное сопротивление наушников	>32 Ом <2 кОм
Уровень громкости наушников при 2.4 В	450 mVrms / 32 ом
Интенсивность ИК-излучения	4 мВт/м ² на каждый несущий сигнал
Угол приема	270°
Макс. Соотношение сигнал-шум	> 80 Дб
Питание	Ni-MH аккумулятор или 2 x АА батарейки
Энергопотребление	35 мВт номинал. < 3 мВт в режиме ожидания
Размеры (мм)	46(ш), 155(в), 24 (д)
Вес без аккумулятора (гр)	80
Вес с аккумулятором (гр)	135
Цвет	Черный
Код продукта	AladdinR8 71.98.0202

Аксессуары

- Аккумулятор Aladdin BP 71.98.0230
- Кейс для зарядки Aladdin СНС 71.98.0231
- Наушники TEL151 71.04.0151