



Особенности

- Устойчивый к помехам от мобильных телефон микрофон "гусиная шея" с кольцевым LED-индикатором
- Высококачественный динамик
- Кнопка Вкл/Выкл микрофона.
- Регулятор громкости наушников
- Модель для председателя (FC/M) оборудована кнопками приоритета и следующий (next-in-line)



Описание

FD/M - это врезная панель делегата, оборудованная динамиком, разъемом для наушников и регулятором громкости. В комплекте к ней прилагается микрофон "гусиная шея", устойчивый к помехам от мобильных телефонов.

Данная панель предназначена для встраивания в стол и совмещает в себе сразу несколько функций.

FD/M совместима как с конференц-системой TCS2500, так и с TCS5500. При использовании с TCS5500 необходима установка сплиттеров SPL5525.

Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	245(ш) x 105(в) x 43(д)
Размер монтажного отверстия	225(ш) x 95(в) x 85(д)
Длина микрофона	380 мм
Вес (гр)	± 810
Лицевая панель	Сталь
Цвет	RAL 7021 (Матовый черный)
Код продукта	71.60.2201 (для делегатов) 71.60.2202 (для председателя)

Аксессуары

- Наушники делегатов TEL151 (71.04.0151)
- Кабель передачи данных, RJ45 24AWG:

YPC1	1м
(71.67.4001) YPC2	2м
(71.67.4002) YPC5	5м
(71.67.4005) YPC10	10м
(71.67.4010) YPC20	20м
(71.67.4020)	

Стандартный соединительный кабель AWG26 использоваться не может!

- SPL5525 для подключения к центральному блоку TCS5500 (71.67.5035)

Разъемы

- Два разъема RJ 45 для создания последовательный ветвей шины цифровых данных, макс. 20 пультов/шина
- 3,5 мм разъем для наушников
- Совместима с центральным блоком TCS2500
- Совместима с центральным блоком TCS5500, подключение через сплиттер SPL5525

Размеры

