



Описание

Блок AOP2500 предназначен для подключения аналогового оборудования (напр. ИК-модуляторов, устройств звукоусиления, аналоговых кассетных магнитофонов и т.д.) к центральному блоку CE2500. Он оборудован 9 цифроаналоговыми преобразователями и выходами для базового канала и до 8 каналов для перевода. Питание блока осуществляется от CE2500.

Канал 0 - это всегда базовый канал. Канал 1 настраивается с помощью поворотного регулятора (внутри блока). Каналы 2-8 - это последовательные копии канала 1.

На лицевой панели блока расположены 3 LED индикатора: индикатор питания, индикатор синхронизации и индикатор модуляции базового канала.

Технические характеристики

Технические характеристики	
Стандарты	IEC 268, IEC 914, ISO 4043
Питание	48 VDC от CE2500
Частотная характеристика	100 – 14000 Гц
Уровень выходного сигнала (XLR)	8 dBu макс., балансный
Уровень выходного сигнала (RCA)	8 dBu макс., небалансный
Выходное сопротивление	≤ 80 Ом
Соотношение сигнал-шум	86 dBA
Вес (гр)	± 3 кг
Рабочая температура	+5 ... +50 °C
Установка	19" рэковая стойка
Размеры (мм)	384(ш), 43.2(в), 174(д)
Код продукта	71.60.1200

Разъемы

- 9 3-пин. разъемов XLR M (балансные, X former coupled)
- 2 разъема RCA для вывода базового языка
- 8 разъемов RCA для вывода языков перевода
- 1 4-пин. разъем Phoenix для удаленного управления
- 2 разъема RJ45 для подключения к шине цифровых данных



