

Разъемы



- 4 разъема RJ45 шины цифровых данных TMS для подключения 4 ветвей с последовательно соединенными устройствами непосредственно к центральному блоку.
- 2 разъема RJ45 шины цифровых данных TIS
- Разъем LAN (Ethernet) для подключения центрального блока к сети
- 2 разъема RS 232 для подключения системы управления камерами, пульта оператора и системы звукоусиления
- 2 разъема RJ45 для распределения тактовых сигналов на блоки расширения
- 1 балансный аудио-выход (разъем XLR)
- 2 балансных аудио-входа (разъемы XLR)
- 6 небалансных аналоговых выходов (разъемы D15)
 - Для обслуживания
 - разъем USB-FDD
 - разъем (S)VGA
 - разъем для клавиатуры
 - разъем параллельного порта

Опции

- Цифровые аудио-вход и выход (AES/EBU) BNC и оптическая муфта (71.61.0071)
- Панель с оптопарой для инсталляций с несколькими залами 71.61.0081

Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	132.1(в) или 3U 483(ш) или 19" 213(г)
Вес(гр)	+/- 8.200
Цвет	RAL7021 (Мат. черный)
Корпус	Металл
Код продукта	71.64.5004