

**DML5500 / TGM406 / A**

Микрофонная панель делегата с защитой от GSM-излучения

Арт. 71.67.5590



**Управление и особенности**

- Установка в стол
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами

**Разъемы**

- 10-пин. экранированный модульный разъем RJ48

**Аксессуары**

- Соединительный кабель MCC с 2 экранированными соединителями RJ для подключения к интерфейсу INT5500

MCC5/1	1м	(71.67.5501)
MCC5/2	2м	(71.67.5502)
MCC5/3	3м	(71.67.5503)

**Описание**

Микрофонная панель делегата DML5500/A предназначена для установки в стол. Она оборудована микрофоном "гусиная шея" TGM406/A, устойчивым к воздействию GSM-излучения.

С помощью панели DML5500/A делегат может выступать или отправлять запрос на выступление, используя кнопку вкл/выкл. микрофона или отправки запроса с соответствующими LED-индикаторами.

Возможно изготовление панелей со специальной комплектацией.

**Характеристики**

Технические характеристики	
Размеры (мм)	50 (д) x 135 (ш)
Размер монтажного отверстия	43 (д) x 120 (ш) прим.
Длина микрофона (мм)	+/- 385 (вкл. ветрозащитный экран)
Вес (гр)	+/- 220
Цвет	RAL7021 (Матовый черный)
Лицевая панель	Сталь
Код продукта	71.67.5590

## Настройки

Усиление			
Пер. 1	Пер. 2	Усиление	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

Фильтр верхних частот		
Пер. 3	Пер. 4	Частота
0	0	328 Гц
0	1	148 Гц
1	0	226 Гц
1	1	55 Гц

Стандартные настройки	
Пер. 1	1 (вкл)
Пер. 2	0 (выкл)
Пер. 3	1 (вкл)
Пер. 4	0 (выкл)

## Размеры

