

Микрофонная панель делегата с XLR и защитой от GSM-излучения

Арт. 71.67.5595

## Управление и особенности

- Установка в стол
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами



## Разъемы

- 10-пин. экранированный модульный разъем RJ48
- 5-пин. разъем XLR для микрофона "гусиная шея" TGM404

## Аксессуары

- Соединительный кабель MCC с 2 экранированными соединителями RJ для подключения к интерфейсу INT5500

## Описание

Микрофонная панель делегата DML5500/XLR/A предназначена для установки в стол. Она оборудована 5-пин. разъемом XLR для подключения микрофона "гусиная шея" TGM404, устойчивого к воздействию GSM-излучения (в комплекте).

С помощью панели DML5500/XLR/A делегат может выступать или отправлять запрос на выступление, используя кнопку вкл/выкл. микрофона или отправки запроса с соответствующими LED-индикаторами.

Возможно изготовление панелей со специальной комплектацией.

MCC5/1	1м	(71.67.5501)
MCC5/2	2м	(71.67.5502)
MCC5/3	3м	(71.67.5503)

## Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	50 (д) x 135 (ш)
Размер монтажного отверстия	43 (д) x 120 (ш) прим.
Длина микрофона (мм)	+/- 400 (вкл. ветрозащитный экран)
Вес (гр)	+/- 220
Цвет	RAL7021 (Матовый черный)
Лицевая панель	Сталь
Код продукта	71.67.5595

