

CML5500 / TGM406 / A

Микрофонная панель председателя с защитой от GSM-излучения

Арт. 71.67.5591



Управление и особенности

- Установка в стол
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Кнопка Priority

Разъемы

- 10-пин. экранированный модульный разъем RJ48

Аксессуары

- Соединительный кабель MCC с 2 экранированными соединителями RJ для подключения к интерфейсу INT5500

MCC5/1	1м	(71.67.5501)
MCC5/2	2м	(71.67.5502)
MCC5/3	3м	(71.67.5503)

Описание

Микрофонная панель председателя CML5500/A предназначена для установки в стол. Она оборудована микрофоном "гусиная шея" TGM406/A, устойчивым к воздействию GSM-излучения.

Панель CML5500/A оборудована кнопкой вкл/выкл микрофона и кнопкой Priority. Нажав на кнопку Priority, председатель может отключить все активные микрофоны делегатов.

Возможно изготовление панелей со специальной комплектацией.

Характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	50 (д) x 135 (ш)
Размер монтажного отверстия	43 (д) x 120 (ш) прим.
Длина микрофона (мм)	+/- 385 (вкл. ветрозащитный экран)
Вес (гр)	+/- 220
Цвет	RAL7021 (Матовый черный)
Лицевая панель	Сталь
Код продукта	71.67.5097

