



## Описание

Панель DLCS5500 оборудована 5 кнопками для голосования, устройством для чтения бейджей и LCD-дисплеем на 80 символов.

С помощью данной панели пользователи могут посылать сообщения делегатам или группам делегатов, а также различную информацию, например имена делегатов, списки запросов, время выступлений и результаты голосований.

Панель V3B5500 должна подключаться к интерфейсу INT5500.

## Аксессуары

- Чип-карта CC 5500 (71.43.2000)
- Кабель передачи данных, RJ45 24AWG:

|          |      |              |
|----------|------|--------------|
| CSC5/0,5 | 0.5м | (71.67.5105) |
| CSC5/1   | 1м   | (71.67.5110) |
| CSC5/2   | 2м   | (71.60.5120) |
| CSC5/3   | 3м   | (71.60.5130) |

Стандартный соединительный кабель AWG26 использоваться не может!

## Особенности и управление

- 5 кнопок для голосования с LED-индикаторами
- Идентификация и контроль доступа с помощью встроенного устройства для работы с чип-картами
- LCD-дисплей с 4 линиями на 80 символов

## Разъемы

- 2 8-пин. экранированных модульных разъема RJ

## Технические характеристики

| Технические характеристики  |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Размеры (мм)                | 50 (д) x 270 (ш) x 70 (в) |
| Размер монтажного отверстия | см. схему ниже            |
| Вес (гр)                    | +/- 325                   |
| Цвет                        | RAL7021 (Матовый черный)  |
| Лицевая панель              | Сталь                     |
| Код продукта                | 71.67.5062                |

## Размеры

