

▶ IP-телефон Polycom® CX500

Этот телефон для унифицированных коммуникаций, оптимизированный для использования совместно с сервером Lync™ Server 2010, идеально подходит для размещения в вестибюлях, переговорных залах и фойе.

IP-телефон Polycom® CX500 имеет встроенное программное обеспечение Lync 2010, что позволяет с легкостью разворачивать его в средах Lync Server 2010. Лаконичный дизайн телефона и большой цветной дисплей для просмотра сведений о вызове и справочной информации обеспечивают максимальное удобство при совершении вызовов в таких помещениях общего пользования, как холлы, вестибюли и переговорные залы.

Модель CX500 оборудована модулем передачи питания через Ethernet (PoE) и креплением к стене с защитой от взлома (не входит в комплект), что предоставляет дополнительную гибкость и свободу при размещении устройства. Кроме того, эта модель предлагает все преимущества нового пользовательского режима "только устройство" в Lync Server и не требует подключения к компьютеру, что делает этот телефон идеальным решением для размещения в общедоступных местах.

Благодаря технологии Polycom HD Voice™ телефон CX500 обеспечивает реалистичность голоса и четкость звука при совершении звонков. Технология Polycom HD Voice включает в себя широкополосный аудиокодек Microsoft RTAudio и технологию Polycom Acoustic Clarity™ для передачи чистейшего звука без каких-либо шумов и эха. Лучшая в своем классе система обеспечивает высококачественное воспроизведение голоса.

Polycom предлагает наиболее полный набор решений для видео- и голосовой связи, предназначенных для коллективной работы в средах унифицированных коммуникаций Microsoft. Polycom совместно с корпорацией Microsoft предлагают набор полностью унифицированных и интуитивно понятных решений для совместной работы, которые дают возможность отдельным лицам и группам безо всякой задержки видеть, слышать и говорить с коллегами по всему миру. В свою очередь, это позволяет улучшить совместную работу, оптимизировать операции и ускорить процессы принятия взвешенных решений. Посетите веб-сайт по адресу www.polycom.com/microsoft, чтобы узнать об этих решениях подробнее.



- ▶ **Автономный IP-телефон для использования с сервером Lync Server** — встроенный клиент не требует подключения к компьютеру для совершения звонков или доступа к сведениям о контакте.
- ▶ **Простота развертывания** — встроенный модуль питания через Ethernet и адаптер питания переменного тока (не входит в комплект)
- ▶ **Революционное качество передачи голоса** — технология Polycom HD Voice™ для обеспечения четкого звука и потрясающего качества передачи голоса
- ▶ **Уникальные возможности для совместной работы** — только Polycom предлагает полный ассортимент интегрированных решений для голосовой связи и видеосвязи, совместимых со средствами совместной работы Microsoft

Polycom CX500: технические характеристики

Аудио- и акустические характеристики

Общие характеристики аудио

- Технология Polycom HD Voice (технология Polycom Acoustic Clarity™, техническая конструкция и поддержка широкополосного кодека)
- Индивидуальные настройки громкости с визуальным отображением для каждого аудиоканала
- Определение наличия голосового сигнала
- Генерация комфортного шума
- Генерация DTMF-тонов/передача DTMF-событий в RTP-потоке
- Передача звуковых пакетов с малой задержкой
- Адаптивные буферы пакетов
- Скрытие потери пакетов
- Устранение фоновых шумов
- Защита от помех от мобильных телефонов
- Автоматическая регулировка усиления
- Динамическое шумоподавление
- Акустическое экоподавление

Аудиохарактеристики телефонной трубки

- Частотная характеристика телефонной трубки: 150—7 кГц
- Поддержка стандарта ADA раздел 508 подчасть В 1194.23 (все)
- Трубка с магнитным креплением слуховых аппаратов

Аудиохарактеристики динамика

- Динамик только для дисплея
- Частотная характеристика динамика: 300—7 кГц
- Максимальная громкость динамика на расстоянии 0,5 метра: ≤ 81 дБ

Поддержка CODEC

- Технология Microsoft RTAudio
- G.722.1
- G.711 (узкополосный, A-характеристика и μ-характеристика)

Питание

- Встроенный модуль питания через Ethernet (класс 2) по протоколу IEEE 802.3af-2003 с автоматическим определением
- Дополнительный адаптер питания переменного тока

Интерфейс пользователя

- Дисплей: QVGA TFT цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма и 24-битной передачей цвета, разрешением 320 x 240 пикселей и возможностью отображения текста в кодировке Unicode
- Светодиодная подсветка с регулировкой яркости
- Автоматическое затухание подсветки, когда устройство не используется

Доступность

- Высококонтрастные элементы пользовательского интерфейса на дисплее (встроенное ПО)
- Совместимость с доступными на рынке TTY-адаптерами
- TTY-совместимый порт телефонной трубки

Кнопки/клавиши

- 12-клавишная клавиатура (0—9, *, #)
- Кнопки регулировки громкости
- Навигационные клавиши: Up (Вверх), Down (Вниз) и Select (Выбор)
- Home (Главная), Previous (Назад)
- Две программируемые клавиши + клавиша Menu (Меню)
- Клавиша сброса для телефонной трубки
- Клавиша отключения/включения микрофона
- Громкая связь

Светодиодные индикаторы

- Вызов/разговор/удержание
- Динамик
- Отключение микрофона

Подключение

- Один порт Ethernet 10/100 Base-T для разъема RJ45
- Один порт PoE Ethernet 10/100 Base-T (IEEE 802.3af)
- Порт телефонной трубки, разъем RJ-9

Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки

- Кабель Ethernet (2 м)
- Подставка

Дополнительные принадлежности, приобретаемые отдельно

- Адаптер питания переменного тока, набор из пяти штекеров, блок питания (24 В), кабель питания (2 м) и переходник для местных розеток
- Набор для крепления устройства к стене: крепежный кронштейн и кабель Ethernet (~ 1 м)

Габариты

- Вес: телефонный аппарат с трубкой и кабелем — 722 г; телефон в коробке, включая все дополнительные принадлежности, входящие в комплект — 1,264 кг
- Размеры (Г x Ш x В): телефон — 195 x 181 x 179 мм; коробка — 297 x 268 x 99 мм
- Гнездо для блокировки устройства

Условия эксплуатации:

- Температура: 0 — +40° C
- Отн. влажность: 15 - 90 % (без образования конденсата)

Температура хранения:

- -40 — +85° C

Сертификаты соответствия

- Электробезопасность
 - UL60950-1 (США/Канада)
 - IEC/EN60950-1 (ЕС)
 - ГОСТ (Россия)
 - КСС (Корея)
- Электромагнитная совместимость (общие требования)
 - CISPR22
- Электромагнитная совместимость – США (класс В)
 - FCC ч. 15
- Электромагнитная совместимость - Канада (класс В)
 - ICES003: 1998

- Электромагнитная совместимость – ЕС (класс В)
 - EN 55022
 - EN 55024
- Электромагнитная совместимость – остальные страны (класс В)
 - C & A Tick (Австралия)
 - VCCI (Япония)
 - ГОСТ (Россия)
 - КСС (Корея)
 - TRA (ОАЭ)
 - Telepermit PTC220 (Новая Зеландия)

Языки пользовательского интерфейса

- Английский

Поддержка следующих языков будет добавлена в декабре 2010 г.

- Французский
- Испанский
- Немецкий
- Итальянский
- Голландский
- Русский
- Португальский (Бразилия)
- Японский
- Корейский
- Китайский (в упрощенном написании)
- Китайский (в традиционном написании)
- Финский
- Шведский
- Норвежский
- Датский

Программные функции:

- Требования:
 - Microsoft Lync Server 2010
 - Microsoft Lync 2010
- Основной режим
 - Контакты
 - Фотографии
 - Индикатор получения сообщений
 - Стандартные корпоративные функции IP-PBX, САС, отказоустойчивость, E911 (только для США), перевод вызова на фиксированный номер телефона и т. д.
 - Поддержка возможности подключения к удаленным сотрудникам
 - Возможность создавать конференц-вызовы
- Функции расширенного режима недоступны в телефоне CX500

Артикул

- 2200-44300-025

Гарантия

- 12 месяцев

Комплект поставки Polycom CX500:

- Базовый блок настольного телефона CX500
- Телефонная трубка
- Подставка
- Кабель для подключения трубки (1,8 м)
- USB-кабель (убирается в устройство)
- Руководство по быстрому началу работы
- Гарантийная карточка



Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
Regus, Citydel, Zemliany Val 9
105064, Moscow
T 810-800-371-2044 | Ф +7 495 967 93 98
www.polycom.com/ru

Продажа оборудования Polycom
info@polycom-moscow.ru
T +7 (495) 924-25-25
www.polycom-moscow.ru