



# PRH Voice Alarm Series

## Пластиковый рупорный громкоговоритель



- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- Уф защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Соответствует требованиям Британского стандарта систем обнаружения пожара и оповещения для зданий BS5839 part 8.
- Конструкция выполнена из высокопрочного пластика.
- Класс защиты от воздействия окружающей среды IEC529 IP66.
- Встроенный трансформатор, модели мощностью 10Вт, 15Вт и 30Вт.
- Вывод кабеля с помощью герметичного закручивающегося зажима.
- Крепление выполнено из нержавеющей стали.
- Цвет светло-серый (RAL 7035).

МОДЕЛЬ №	PRH-6101/8VA	PRH-6101/8VA	PRH-8151/8VA	PRH-10301/8VA
Номинальная мощность (RMS)	10Вт	50Вт	15Вт	30Вт
Импеданс	1кОм, 2кОм и 4кОм	100Ом, 200Ом, 400Ом, 800Ом	687Ом, 1,33кОм и 2,67кОм	333Ом, 666Ом, 1,33кОм
Выбор мощности 100В	10Вт, 5Вт и 2,5Вт	50Вт, 25Вт, 12,5Вт OFF и 8Ом	15Вт, 7,5Вт и 3,75Вт	30Вт, 15Вт и 7,5Вт
Выбор мощности 70В	5Вт, 2,5Вт и 1,25Вт	50Вт, 25Вт, 12,5Вт 6,3Вт OFF и 8Ом	7,5Вт, 3,75Вт и 1,87,Вт	15Вт, 7,5Вт и 3,75Вт
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	106Дб	86Дб	108Дб	110Дб
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	116 Дб	103Дб	120 Дб	125 Дб
Частотный диапазон	380 Гц ~9кГц		460 Гц ~9кГц	400 Гц ~7,5кГц
Угол раскрыва диаграммы	210° / 45°		120° / 30°	110° / 30°
Температура	-30°С ~ +60°С			
Класс защиты от воздействий окружающей среды	IEC529IP66			
Подключение	Вывод кабеля			
Материал	Корпус: ударопрочный пластик ABS			
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)			
Габаритные размеры	ДиаметрХдлина 156,4(6,15)Х235,7(9,3) мм (дюйм)	ДиаметрХдлина 156,4(6,15)Х235,7(9,3) мм (дюйм)	ДиаметрХдлина 215,8(8,5)Х284,4(11,20) мм (дюйм)	ДиаметрХдлина 232,7(9,16)Х324(12,8) мм (дюйм)
Вес (Net)	1,54 кг	2,5кг	1,75 кг	2,11 кг
Крепление	Скоба U-типа			