

55"

65"

75"

86"

**Точно
Быстро
Удобно**



Ультравысокое разрешение



Беспроводная передача данных



20 касаний



OPS слот



Встроенная ОС Android



Лоток для маркеров



Новые панели имеют ультравысокое разрешение 4K, сенсорный экран и встроенную операционную систему Android 6.1. Точная сенсорная ИК технология распознавания позволяет точно и быстро определять объекты размером от 2 мм.

Интерактивная панель способна различать, с чем работает пользователь: перо, палец, ладонь или ластик.

Благодаря современным технологиям, новинки имеют малую глубину сенсорной рамки. Таким образом, панель выглядит современно, а грязь и пыль не скапливаются на сенсорной рамке.

Кнопки управления дисплеем находятся на передней панели.

В комплект поставки дисплеев входит лоток для маркеров с расширенным набором кнопок управления и встроенными динамиками.

В комплект входит программное обеспечение.

Опционально: Электрический мобильный стенд **SH-M4284ET**
Наклонный электрический мобильный стенд **SH-M4265ET**

Дисплей	LH-55UT20	LH-65UT20	LH-75UT20	LH-86UT20
Диагональ	55"	65"	75"	86"
Подсветка	Direct LED			
Соотношение сторон	16:9			
Разрешение	3840x2160»60 Гц			
Яркость	320 Кд/м ²	350 Кд/м ²	350 Кд/м ²	350 Кд/м ²
Контраст	1100 : 1	4000 : 1	4000 : 1	1200 : 1
Угол обзора	178 ° / 178 °			
Время отклика (GtG)	9 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Поддерживаемые цвета	1.07 млрд цветов			
Ориентация	Горизонтальная			
Сенсор				
Интерфейс	USB 2.0			
Количество касаний	20 точек			
Стекло	4 мм закаленное антибликовое стекло			
Поддерживаемые ОС	Windows 7, 8.1, 10; MacOS, Vista, XP, Android, Linux			
Спецификация встроенной системы Android				
CPU	Cortex A53 Quad Core 1.4 ГГц			
GPU	Mali-T720MP2			
RAM	2Гб DDR3 2133 МГц			
Накопитель	16 Гб EMMC			
WiFi	802.11 a/b/g/ n/ac 2. 4 ГГц/ 5 ГГц, 2T2R			
ОС	Android 6.0 или выше			
Аудио				
Встроенные динамики	10 Вт x2			
Подключение				
Передние порты I/O (в лотке)	Android USB x1, Windows OPS PC USB x1, Touch USD x1, HDMI Input x1			
Задние порты I/O	Input: DP x1, HDMI x2, VGA x1, USB 3.0 x2, Ethernet x1, Аудио x1, mini Jack AV, mini YPbPr, RS-232, micro SD			
	Output: VGA, mini Jack AV, Аудио цифровой, коаксиальный, Touch USB, Аудио (наушники)			
Управление	ИК ПДУ, RS-232C, Ethernet			
Физические параметры				
Габариты (ШxВxГ)	1259x795x89 мм	1515x954x101 мм	1736x1078x107 мм	1989x1217x113 мм
Вес нетто	46 кг	53 кг	65 кг	73 кг
VESA	400 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	700 x 400 мм
Отсутствие вентиляторов	✓			
Функции				
Язык	Поддержка многоязычности			
Автоматическое определение источника	✓			
Блокировка клавиш	✓			
Стоп-кадр	✓			
Экран заставки	✓			
«Горячие клавиши»	✓			
NFC считыватель	✓			
Беспроводная передача изображения с мобильных устройств (Windows, Mac, iOS, Android) на экран	✓			
Питание				
Источник питания	Переменный 100 В ~ 240 В (50/60 Гц)			
Максимальное потребление	180 Вт	280 Вт	300 Вт	320 Вт
В режиме ожидания	≤ 0.5Вт			
Условия эксплуатации				
Рабочая температура	0° ~ 35°, 35% ~ 85% RH			
Температура хранения	-20° ~ 60°, 35% ~ 85% RH			
Аксессуары в комплекте				
Пульт ДУ, кабель питания, маркеры - 2, инструкция, HDMI кабель, настенное крепление, программное обеспечение, метка NFC				